

	Stand-WC	Wand-WC	Urinal	Bidet	Wasch- becken	Dusche	Badewanne	Spüle	Geschirr- spüler	Wasch- maschine	Kondensat	Enthär- tungsanlage	Kälte- und Klimageräte	Heißwasser	H max (m)	Q max (l/min)	Druck- abgang
																	
WCfix 260 	+			+	+	+									4 m	133 l	DN 25/32
WCfix plus 	+	+		+	+	+									6 m	208 l	DN 25/32
compli 300 E 	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			10 m	500 l	DN 80
compli 400 	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			7 m	800 l	DN 100
compli 500 	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			20 m	1267 l	DN 100
compli 1000 	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			20 m	1417 l	DN 100

* Vermischung mit häuslichem Abwasser muss gewährleistet sein

Weitere Informationen und technische Details finden Sie unter www.jung-pumpen.de

Einsatzbereiche von Hebeanlagen

für fäkalienfreies Abwasser

	Stand-WC	Wand-WC	Urinal	Bidet	Wash-becken	Dusche	Badewanne	Spüle	Geschirr-spüler	Wash-maschine	Kondensat	Enthär-tungsanlage	Kälte- und Klimageräte	Heißwasser	H max (m)	Q max (l/min)	Druck-abgang
Hebefix mini 				+	+	+		+	+		+	+	+	+	5,3 m	72 l	DN 32
Hebefix plus 					+	+	+	+	+	+					7 m	108 l	DN 32
Hebefix extra 					+	+	+	+	+	+	+	+			6 m	83 l	DN 32
Hebefix 					+	+	+	+	+	+	+	+			7 m	108 l	DN 32
Hebefix 100 					+	+	+	+	+	+	+	+			13 m	446 l	DN 40
Hebefix 100 H 					+	+	+	+	+	+				+	13 m	446 l	DN 40
Hebefix 200 					+	+	+	+	+	+	+	+			13 m	516 l	DN 32/50
Baufix 50 					+	+	+	+	+	+	+	+			7 m	108 l	DN 32
Baufix 100 					+	+	+	+	+	+	+	+			13 m	466 l	DN 32
Baufix 200 					+	+	+	+	+	+	+	+			13 m	516 l	DN 32/50
Plancofix 						+									2,3 m	30 l	DN 25
Plancofix plus 						+									1,3 m	25 l	DN 25
Plancofix Line 						+									1,3 m	25 l	DN 25
K2 plus 											+				3,5 m	8 m	11/13 mm

* U 3 KS spezial

** keine Hebeanlage gemäß DIN EN 12050-2, sondern speziell für die Entwässerung von Duschen